

## Suma<sup>®</sup> Nova

Flydende maskinopvaskemiddel til hårdt vand

### Beskrivelse

Suma Nova L6 er et koncentreret maskinopvaskemiddel til hårdt vand, som effektivt fjerner besmudsning.

### Egenskaber

Suma Nova L6 er et effektivt, stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel. Kan anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner. Sammensætningen af lud og kalkbindende komponenter fjerner effektivt besmudsninger. Det høje indhold af kalkbindende komponenter forhindrer kalkudfældning i hårdt vand.

### Fordele

- Fjerner effektivt besmudsning og indtørrede madrester
- Forhindrer kalkudfældning i opvaskemaskiner, selv i hårdt vand
- Den koncentrerede formulering giver høj brugsøkonomi

### Brugsanvisning

Suma Nova L6 doseres normalt gennem Diversey automatiske doseringsudstyr. Produktet kan ligeledes anvendes i forbindelse med allerede installeret doseringsudstyr.

For at sikre perfekt vaskeresultat doseres en koncentration på min. 0,4 ml/ltr. vand.

Ved 2ml/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 205 ppm CaCO<sub>3</sub> svarende til 11,5°dH. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.

### Tekniske specifikationer

Udseende: Klar, lysegul væske

pH-værdi (1% opløsning): 12,5

Vægtfylde (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>

*Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.*

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad. Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

### Øvrige forhold

Anvendes Suma Nova L6 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

**L6**

